

ROZPUSZCZALNIKOWY
KONCENTRAT CZYSZCZĄCY



BIOPUR

F351

FLOOR SOLVENT
INTENSIVE CLEANER
CONCENTRATE



MYCIE RĘCZNE • MYCIE MASZYNOWE • MYCIE WYSOKOCIŚNIENIOWE

Rozpuszczalnikowy zasadowy koncentrat o szerokim zakresie zastosowania do czyszczenia, odtłuszczania i usuwania zanieczyszczeń:

naturalnych lub syntetycznych olejów, tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego i innych zabrudzeń np. smarów, pozostałości po gumach, produktów ropopochodnych z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie rozpuszczalników i alkaliów. Zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych powierzchni. Łatwo usuwa zeszaryły brud.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Karta charakterystyki produktu:



KAPPA
GROUP



TABELA UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

POWIERZCHNIE	F300	F301	F311	F321	F322	F331	F341	F351
PCW, linoleum, kauczuk	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Płytki ceramiczne, szklony gres	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Tworzywa sztuczne	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Posadzki kamienne (naturalne i sztuczne)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Posadzki akrylowe, żywiczne	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Powierzchnie odporne na kwasy	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Powierzchnie zabrudzone: resztki cementu, naloty wapienne	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Powierzchnie zabrudzone: smar, olej i tłuszcz	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Powierzchnie drewniane	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Parkiet lakierowany	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Powierzchnie odporne na zasady	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wymieszać produkt w opakowaniu i przeprowadzić wstępną próbę czyszczenia powierzchni. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni stosuje się roztwory użytkowe o stężeniu od 1:1 do 1:10. W przypadku standardowych zabrudzeń, przy stosowaniu automatów czyszczących lub urządzeń czyszczących wysokociśnieniowych stosować roztwory użytkowe o stężeniu 1-5%. Po czyszczeniu umyć powierzchnię dokładnie spłukać wodą. W przypadku silniej-

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. UFI: EA70-Y0KE-200R-1Q0A

Pojemności:

5L/1L 



www.biopur.pl



Antoniego Słonimskiego 1
50-304 Wrocław



+48 574 358 888

Nr serii / Data produkcji: Na opakowaniu
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C

